

## 主要規格

	規格類別	單位	動樑式4280/42120/42160
能力	工作台工作面積	mm	3000*8000/3000*11000/3000*16000
	工作台前後最大移動量	mm	9000/13000/17000
	門柱最大距離	mm	4200
	橫梁上下行程	mm	2800
工作台	工作台速度	m/min	5-16
	前後快速移動	mm/min	10-2500
	前後自動進給	mm/time	0.005-50
	前後自動連續進給	mm/min	10-2500
	橫樑上升速度	mm	270
橫軸	工作台至主軸中心最大距離	mm	2800
	主軸轉速 60Hz(50Hz)	rpm	800
	上下行程	mm	550
	上下寸動	mm/次	0.002, 0.010
	上下速度	mm/min	2-500
	自動上下進刀量	mm/次	0.005-0.099
	自動上下次數	次	0-9999
	砂輪尺寸(外徑*寬度*內徑)	mm	600*100* $\phi$ 203
	橫軸主軸馬達	HP	30HP*6P
	前後行程	mm	3200
立軸 (特殊)	立軸砂輪至台面距離	mm	900
	砂輪尺寸(外徑*寬度*內徑)	mm	355*50* $\phi$ 127/450*50* $\phi$ 127/450*50* $\phi$ 127
	主軸轉速 60Hz(50Hz)	rpm	1760(1400)
	上下行程	mm	550
	自動上下進刀量	mm/min	0.005-0.099
	上下寸動	mm	0.005-0.010
	上下速度	mm/min	2-500
	旋轉角度(左、右)	度	左60°、右60°
	立柱主軸馬達	HP	15HP*4P
	前後行程	mm	3200
其他	淨重	kgs	130000/145000/160000
	毛重	kgs	140000/155000/170000
	佔地面積	mm	26400*8000*6500 /30400*8000*6500 /38400*8000*6500

註: 本資料僅供參考, 製造商保留隨時變更設計、規格、及結構之權利。